

Areco Farve / Overfladeskema

Overflade		Easy-Clickfals								Colorcoat HPS200 Ultra®						
		Polyester			PolyMax MatGranit		GreenCoat Pro BT (Matt)		GreenCoat Pural BT (Matt)			Polyester	PolyMax	GreenCoat Pro BT (Matt)	GreenCoat Pural BT (Matt)	
		25 µm			30 µm		36 µm		50 µm		25 µm	30 µm	36 µm	50 µm	200 µm	
Glans		ca. 30			ca. 5		ca. 10		ca. 5		ca. 30	ca. 5	ca. 10	ca. 5	ca. 20-40	
Korrosionsklasse		RC3			RC3		RC5		RC5+		RC3	RC3	RC5	RC5+	RC5+	
Garanti		20 år			30 år		30 år		30 år		20 år	30 år	30 år	30 år	25-40 år	
Pladetykkelse (mm)		0,40	0,50	0,60	0,50	0,60	0,50	0,60	0,50	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,50	
Standardfarver	Nærmeste RAL													Standardfarver	Nærmeste RAL	
Hvid	RAL 9010	•	• perf. ¹	•												
Gråhvid	RAL 9002		•												Hamlet	RAL 9002
Limestone Grey	RAL 7044						•									
Lysegrå	RAL 7044		•													
Lysegrå	RAL 7038		•	•											Goosewing Grey	RAL 7038
Silver	RAL 9006		•	•			•	•		•		•				
Mørk silver	RAL 9007		•	•	• mat	•	•	•		•	•	•				
Grafitgrå	RAL 7024		•	•	•	•					•					
Antracitgrå	RAL 7016		•	•			•	•	•	•		•	•	Anthracite	RAL 7016	
Tegl rød	RAL 8004		•				•	•				•				
Perle kobber	RAL 8029					•					•					
Svenskrød	RAL 3013		•													
Mørkerød	RAL 3009						•									
Mørkerød	RAL 3011/0418		•													
Olivengrøn	RAL 6003		•													
Grøn	RAL 6020		•													
Chromoxid grøn	RAL 6020					•					•					
Mahognibrun	RAL 8017					•					•					
Brun	RAL 8017		•													
Sort	RAL 9011	•	• perf. ¹	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Black	RAL 9005	
Gul	RAL 1002		•													
Mørkeblå	RAL 5001		•													
Alu-zink 185 g/m ²			• 185g/m ²	• 185g/m ²										Merlin Grey	RAL 180 40 05	

Perforeret¹:

Tilbydes som perforeret plade med Ø3 huller og 33% perforeringsgrad.

Ovennævnte farver er vejledende, og der tages forbehold for evt. afvigelser i forhold til den rigtige farve/overflade.

Der kan rekvireres farveprøver hos vores salgsteam.

Antikondensdug:

Vi tilbyder antikondensdug på alle vores profiler med tykkelsen 0,50 og 0,60 mm. (gælder ikke Easy-Clickfals).

Absorberer op til 1.430 g vand pr. m² v/0° taghældning og op til 1.058 g pr. m² v/45° taghældning.